

Digitaler HDTV Satellitenreceiver

IMPERIAL SatBOX HD (Im Praxistest: „Ausstattung sehr gut“ - INFOSAT 08/2008)
(8 HDTV Receiver im Vergleich „GUT“ - SATVISION 08/2008)
(„AWARD“ TELE-SATELLITE 10-11/2008)
(Oberklasse: Preis-/Leistung „SEHR GUT“ Note 1,5 - HIFI TEST 5/2008)
(Preistipp „SEHR GUT“ - HEIMKINO 11/2008)

HD-TV Receiver für den Empfang von allen frei empfangbaren digitalen TV-/Radioprogrammen über Satellit sowie zum Empfang verschlüsselter Programme dank seiner 2 Common Interface Schächte und 1 Kartenleser für das CONAX Verschlüsselungs- System.



Ausstattung IMPERIAL SatBOX HD

- DVB-S 2 Receiver für den Empfang von allen freien und verschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen nach dem DVB-MPEG SD/HD -Standard
- Steckplatz zur Aufnahme von 2 CI-Modulen und CONAX Kartenleser (Pay-TV)
- Alphanumerisches 13-stelliges VF-Display zur Anzeige des Sendernamens sowie Darstellung der senderbegleitenden Infos als Laufschrift
- 7.000 TV-/Radioprogrammspeicherplätze (freie Programmsortierfunktion)
- Komfortable vorprogrammierte Programmliste
- 32 verschiedene Favoritenlisten programmierbar
- 10 frei programmierbare Timerplätze
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Videotext und Videotextuntertitel (OSD)
- Uhrzeit und Datums-Anzeige im Standby (Display)
- Programminformationsdienst über 7 Tage
- Software-Update über USB (USB-Stick) und RS 232-Schnittstelle
- Unterstützt DiSEqC 1.0 und 1.2
- Bildformate: 4:3 LetterBox, PanScan/16:9, Automatische 16:9/4:3 Umschaltung

Anschlüsse:

- HDMI Ausgang v.1.1 für die Formate 576i, 576p, 720p und 1080i
- 2 Scart-Anschlüsse für TV/VCR oder DVD
- YUV Komponenten (Y/Pb/Pr) Video Cinch Ausgänge
- Optischer und elektrischer Digitalausgang (S/PDIF) für Dolby Digital
- 2 x Cinch (Audio L/R) zum Anschluss an einen Hifi-Verstärker
- Durchschleiftuner mit Ausgang zum Anschluss eines zweiten Receivers
- Netzwerk RJ-45 Schnittstelle (Ethernet)
- RS 232-Schnittstelle
- USB 2.0 Schnittstelle
- Hauptnetzschalter

- Infrarot-Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Deutsch/Englische Bedienungsanleitung
- Abmessungen (B x H x T): 340 x 65 x 248 mm